

Системные требования к PC для тестирования серверного ПО SL NEO

ОС: W7/W2008 32/64 bit, WXP SP2, W2003			
Платы/интерфейсы ввода-вывода: Matrox DSX, XMIO boards; Deklink Blackmagic boards; Dektec PCI and PCI-e DTA boards; Deltacast DELTA-SDI, DELTA-SDI-HD and DELTA-ASI boards; Standard network interfaces; IEEE-1394 interfaces; Computer screen			
каналы записи/воспроизведения	CPU	RAM	
воспроизведение одного-двух каналов SD с графикой, без формирования TS и без кодирования в MPEG-2/H.264	Intel Core 2 Duo E7400 2.8 ГГц	DDR2 800 МГц	1 GB
запись одного-двух каналов плюс воспроизведение одного-двух каналов SD с графикой, без формирования TS и без кодирования в MPEG-2/H.264	Intel Core 2 Quad Q9650 3.0 ГГц	DDR2 800 МГц	1 GB
воспроизведение одного-двух каналов SD с графикой, с формированием TS и кодированием в MPEG-2/H.264	Intel Core i5-760 2.8 ГГц	DDR3 800 МГц	2 GB
запись одного-двух каналов плюс воспроизведение одного-двух каналов SD с графикой, с формированием TS и кодированием в MPEG-2/H.264	Intel Core i7-870 2.93 ГГц	DDR3 800 МГц	2 GB
воспроизведение одного канала HD с графикой, без формирования TS и без кодирования в MPEG-2/H.264	Intel Core i5-760 2.8 ГГц	DDR3 1333 МГц	2 GB
запись одного-двух каналов плюс воспроизведение одного-двух каналов HD с графикой, без формирования TS и без кодирования в MPEG-2/H.264	Intel Core i7-960 3.2 ГГц	DDR3 1333 МГц	2 GB
воспроизведение одного-двух каналов HD с графикой, с формированием TS и кодированием в MPEG-2/H.264	Intel Core i7-975 Extreme 3.33 ГГц	DDR3 1800 МГц	2 GB
запись одного-двух каналов плюс воспроизведение одного-двух каналов HD с графикой, с формированием TS и кодированием в MPEG-2/H.264	Intel Core i7-990X Extreme 3.46 ГГц	DDR3 2200 МГц	2 GB

Системные требования к PC для тестирования клиентского ПО SL NEO

ОС: W7/W2008 32/64 bit, WXP SP2, W2003			
	CPU	RAM	
	Intel Core 2 Duo E6400 2.13 ГГц	DDR2 533 МГц	1 GB